

Prohlášení o vlastnostech

ASSA ABLOY

No.: DC340

1. **Identifikační údaje o výrobku** Dveřní zavírač
2. **Označení výrobku** DC 340 horní dveřní zavírač
3. **Účel použití** Dveřní zavírač pro protipožární a kouřotěsné dveře dle DIN EN 1154 203
4. **Výrobce** ASSA ABLOY
Abloy Oy
Wahiforssinkatu 20
80101 Joensuu
FINLAND
5. **System posuzování o vlastnostech** System 1
6. **Harmonizovaná norma**

| Certifikováno | Norma | CE Certificate / Datum certifikace |
|---|-----------------------|------------------------------------|
| MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDHEIN-WESTFALEN, Marsbruchstrasse 186 44284 Dortmund-Aplerbeck Germany | EN1154:1996 + A1:2002 | 0432-CPD-0047 01/04/2011 |

7. Prohlášení o parametrech:

Classification acc. to EN1154:1996 + A1:2002

| | | | | | | |
|----------------------|---|---|-----|---|---|---|
| DC340 lomené ramínko | 4 | 8 | 2/6 | 1 | 1 | 3 |
| DC340 kluzné ramínko | 4 | 8 | 1/4 | 1 | 1 | 3 |

| Charakteristika | Klasifikace | Harmonizovaná technická norma |
|-------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Samozavírač | | EN1154:1996 + A1:2002 |
| 5.2.1. Základní | | |
| 5.2.3. Zavírací moment | Ventil > Tabulka 1 | |
| 5.2.4. Otevírací moment | Ventil > Tabulka 1 | |
| 5.2.5. Výkonost | Ventil > Tabulka 1 | |

| | |
|--------------------------------------|--|
| 5.2.6 Čas zavření | T<3s nebo T>20s. variabilní OK po 500000 cyklech |
| 5.2.7 Úhel otevření | Stupeň 4: pro dveře s otevřením 180° |
| 5.2.8 Výkon přetlžení | Odolávají zatížení |
| 5.2.9 Teplotní rozsah | Zavírání dveří 40°C a -15°C: ≥3s a ≤25s |
| 5.2.10 Prosakování oleje | Žádné, během testu |
| 5.2.11 Poškození | Žádné, během testu |
| 5.2.12 Dovření dveří | Variabilní mezi 15° - 0° |
| 5.2.13 Backcheck | Variabilní nad 75° |
| 5.2.14 Zpoždění zavírání | Dle typu |
| 5.2.15 Nastavitelná síla | EN2-6 (lomené ramínko) EN1-4 (kluzné ramínko) |
| 5.2.18 Požární a kouřotěsná odolnost | Stupeň 1: vhodné pro použití na protipožární a kouřotěsných dveří (≥EN3) |
| Odolnost a životnost | |
| 5.2.2. Odolnost | Stupeň 8: 500 000 test cyklů |
| 5.2.17.1 Korozní odolnost | Stupeň 3: vysoká odolnost (96h) |
| Nebezpečné látky | Materiály použité v těchto výrobcích neobsahují nebo neuvolňují nebezpečné látky nad rámec maximálních limitů stanovených stávajícími evropskými normami, nebo vnitrostátními právními předpisy. |

8. Prohlášení:

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.
 provozovna: Dolní Město, Otupská 1418/42
 102 00 Praha 10, Czech Republic
 IČ: 04599021, DIČ: CZ04599021 ⑦

ASSA ABLOY
 Abloy Oy
 Wahlforssinkatu 20
 80101 Joensuu
 FINLAND
 Tel. + 358 20 599 2501

www.abloy.com

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

www.assaabloy.com